

WASSERSTOP GFK/tec

Technisches Datenblatt

Produktinformation

Basis	Spezialzement, katalytisch beschleunigt
Wirkprinzip	Dauerhafte und hochfeste Wasserbindung in wenigen Sekunden
Anwendung	Das Produkt bietet eine schnelle und unkomplizierte Erstabdichtung im Innenbereich für alle mineralischen, tragfähigen und gipsfreien Baukörper in Wohn-, Industrie- und Spezialgebäuden. Es stoppt das Eindringen von Wasser innerhalb weniger Sekunden.

Verarbeitungsrichtlinien

Untergrund	Mineralisch, sauber, fest und tragfähig, frei von losen Teilen und jeglichen Trennschichten, frei von groben Poren und Rissen, bitumen- und ölfrei, frei von sonstigen Anstrichen, Konstruktionsbewegungen müssen abgeschlossen sein.
Untergrund- vorbehandlung	Vornässen mit sauberem Wasser
Verarbeitung	Verwenden Sie einen Handschuh und geeignetes Material, um die Oberfläche vollständig trocken zu reiben. Drücken Sie das pulverförmige Material als erste Abdichtung gegen das Leck und halten Sie es einige Sekunden lang fest, bis es aushärtet.
Verbrauch	Ca. 1,5 kg bei einmaliger Anwendung Schnell- und Erstabdichtungen entsprechend der Leckgröße bzw. der zu behandelnden Fläche
Verarbeitungs- temperatur	Ab + 5°C
Empf. Werkzeug	Wasserdichte Arbeitshandschuhe, eventuell Spachtel
Werkzeug- reinigung	Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser abspülen, später mechanisch
Körperschutz- mittel	Handschuhe, Arbeitsbekleidung

Technische Daten

Frost- und Tausalzbeständigk.	vorhanden
Konsistenz	Pulver
Elektrische Leitfähigkeit	Nicht vorhanden
Begehbarkeit	Nach 2 - 3 Minuten
Belastbarkeit	Nach 1 Stunde
Druckfestigkeit	Mind. 25 N/mm ²
Überstreichbarkeit	Ohne Einschränkung möglich

Handelsinformationen

Gebindegröße	15 kg Eimer
Lagerfähigkeit	Bei trockener Lagerung im verschlossenen Originalgebinde 2 Jahre ohne Qualitätsverlust
Entsorgung	Ausgehärtet als Bauschutt

Sicherheitsinformationen

Signalwort	Gefahr
Gefahrstoff- gehalt	Enthält Portland Zement-Klinker und Flugstaub; Portland Zement-Klinker
Gefahren- hinweise	H315 Verursacht Hautreizungen H318 Verursacht schwere Augenschäden H335 Kann Atemwege reizen
Sicherheits- hinweise	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen P305 +P351 +P338 +P310 Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P302 +P352 +P333 +P313 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P261 +P304 +P340 +P312 Einatmen von Staub vermeiden. Bei einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P362 +P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P501 Inhalt/Behälter zu geeigneten Abfallsammelpunkten bringen.
Transport	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Gefahren- piktogramm nach GHS	